PROFESSIONAL MACHINES

AG CLIMA 200 BASIC

Profesjonalna stacja obsługi klimatyzacji

AG Clima 200 BASIC to niezawodna i prosta w obsłudze stacja do serwisu układów klimatyzacji.
Zaprojektowana z myślą o warsztatach, które szukają sprawdzonego rozwiązania do podstawowej obsługi klimatyzacji w pojazdach osobowych i dostawczych.
Urządzenie łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi.



PROSTA OBSŁUGA
Intuicyjny panel i czytelne manometry

NIEZAWODNOŚĆ
Sprawdzone podzespoły i solidna konstrukcja

KOMPLETNY SERWIS
Odzysk, próżnia i napełnianie w jednym urządzeniu

EFEKTYWNOŚĆ
Szybki odzysk czynnika i sprawna praca dzięki wydajnej pompie próżniowej.

BEZPIECZEŃSTWO
System zabezpieczeń chroni urządzenie i pojazd podczas każdego cyklu pracy.

ŁATWA OBSŁUGA
Czytelny panel sterowania i przejrzyste menu umożliwiają szybkie wykonanie serwisu.

KOMPATYBILNOŚĆ
Obsługa czynnika R134a w pojazdach osobowych i dostawczych.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- Odzysk czynnika chłodniczego
- Próżnia
- Automatyczne napełnianie czynnika
- Automatyczny spust oleju zużytego
- Elektroniczny zawór sterujący
- Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
- System samodiagnostyki
- Zabezpieczenia przed przepełnieniem
- Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
- Mobilna konstrukcja z kołami

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- automatyczne zatrzymanie alarmowe
- zabezpieczenie przed pracą na pustym zbiorniku
- system autodiagnostyki
- zabezpieczenie nadciśnieniowe

OPIS TECHNICZNY

AG Clima 200 BASIC to urządzenie stworzone do podstawowej, ale w pełni profesjonalnej obsługi klimatyzacji. Prosta konstrukcja i sprawdzone rozwiązania techniczne gwarantują niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji.

Urządzenie umożliwia szybki odzysk czynnika, dokładne wytworzenie próżni i precyzyjne napełnienie układu. Czytelny panel sterowania oraz intuicyjne menu ułatwiają obsługę nawet mniej doświadczonym operatorom.

SPECYFIKACJA

Zasilanie	AC 220V ±10%
Częstotliwość	50/60 Hz
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Wilgotność robocza	do 85%
Dokładność ważenia czynnika	±10 g
Pojemność zbiornika czynnika	10 L

Moc sprężarki	180 W
Wydajność pompy próżniowej	50 l/min
Szybkość napełniania	100 g/min
Szybkość odzysku czynnika	300 g/min
Długość przewodów serwisowych	2,0 m
Wyświetlacz	LCD
Wymiary (S x G x W)	550 × 500 × 1050 mm
Waga urządzenia	65 kg
Drukarka	wbudowana